



## Beschriftungsgeräte Thermotransferdrucker RV2-Serie

Zuverlässigkeit und Flexibilität der RV2-Serie vereint Leistung zu einer kompakten Technik. Standards wie die LAN 802.3 10/100 Schnittstelle oder der 2-fache USB Host für den Anschluss einer USB Tastatur und eines Memory Sticks sind in dieser Druckerserie selbstverständlich.

Je nach Anwendungen sind Druckauflösungen von 200 dpi, 300 dpi und 600 dpi erhältlich.

Der Anschluss kann wahlweise über Parallel, Seriell, USB oder Netzwerk erfolgen.

Mit all diesen Eigenschaften erreicht die RV2-Serie ein ideales Preis/Leistungs-Verhältnis.



### Eigenschaften

- Metallausführung für hohe Stabilität und Lebensdauer
- Massive Druckeinheit für anspruchsvolle und große Druckaufträge
- Farbbandführung für faltenfreien Druck
- 24V Betrieb für den mobilen Einsatz (Optional)
- Scansystem für 100 % Barcode Prüfung (Optional)
- Windows-Treiber ist Microsoft zertifiziert


# HEROS<sup>expert</sup> 2.0

spezieller Vorteil:

- Geringster Bedieneraufwand für die Druckausgabe!
- Für die Drucker der RV2-Serie werden Parameter mit dem Etikettenaufbau gespeichert !




Tel 0201/27 89-0 \* Fax 0201/27 89-145 \* Email [info@ztrb.de](mailto:info@ztrb.de)



Beschriftungsgeräte  
**Thermotransferdrucker**  
**RV2-Serie**



Technische Daten	RV2-200D	RV2-300D	RV2-600
<b>Druckkopf</b>			
Druckauflösung dpi	203	300	600
Druckgeschwindigkeit bis mm/s	200	150	100
Druckbreite bis mm	104	105,7	105,7
<b>Etiketten</b>			
Materialdicke mm	0,07 - 0,3		
Vorratsrolle: Außendurchm. bis mm	180		
Kerndurchmesser mm	40 / 75 (Option)		
Etikettenwicklung	innen oder außen		
Etikettenbreite mm	12 - 116		
- bei Messer-/Spendebetrieb	12 - 112		
Min. Etikettenhöhe mm	5		
- bei Messer-/Spendebetrieb	15		
Max. Etikettenhöhe mm	6000	3000	1000
Etikettensensor	Durchlicht und Reflexion von unten		
<b>Farbband</b>			
Farbseite	innen oder außen		
Lauflänge variabel bis m	300		
<b>Maße Drucker H x T x B mm</b>	236 x 238 x 374		
<b>Schnittstellen</b>			
Seriell	RS-232C (bis 115.200 Baud)		
Parallel	Centronics (SPP)		
USB	USB 2.0 High Speed Slave		
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP		
WLAN	Option		
<b>Betriebsdaten</b>			
Spannung	100 - 230 V - 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	max. 150 W		
Betriebstemperatur	5 - 35 °C		
Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	max. 80 %		



## Beschriftungsgeräte Thermotransferdrucker RV2-Serie

### Schnittstellen




- Netzanschluß
- CF-Speicherkarte
- USB 2.0 slave
- Seriell RS-2320 (max. 115 200 Baud)
- Ethernet 10/100 Base T,  
LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
- 2x USB-Master für externe Tastatur  
und USB Memory Stick
- Parallel Centronics nach IEEE 1284

### Stand-Alone-Betrieb



Mit den 2 USB Host Anschlüssen für eine USB Tastatur und ein Memory Stick sowie ein Compact Flash Laufwerk ist das System für den Einsatz im stand-alone Betrieb einsetzbar.



Beschriftungsgeräte

## Thermotransferdrucker RV2-Serie

### Zubehör



#### Abschneidevorrichtung

Abschneidevorrichtung für die maximal zu schneidende Papierdicke von 220 g/m<sup>2</sup>. Das Messer ist leicht zu reinigen und zu warten.

Bestell-Nr.	Benennung
RV9048650A	Abschneidevorrichtung



#### Etikettenspendevorrichtung

Die Spendeeinrichtung löst das Etikett vom Trägermaterial und stellt es zur weiteren Verarbeitung bereit. Der Druckvorgang wird nach Abnehmen des Etiketts über die Spindellichtschranke oder über ein externes Signal aktiviert.

Bestell-Nr.	Benennung
RV9048550A	Etikettenspendevorrichtung



#### Externer Aufwickler

Max. Außendurchmesser 180 mm; max. Etikettenbreite 110 mm;  
Etikettenwicklung: innen; Nennspannung 24 VDC

Bestell-Nr.	Benennung
RV9248001	Externer Aufwickler



#### Externer Abwickler

Max. Außendurchmesser 300 mm; max. Etikettenbreite 176 mm;  
Kerndurchmesser 40 mm (75 optional)

Bestell-Nr.	Benennung
RV9266050A	Externer Abwickler

#### ConfigTool

Mit Hilfe des ConfigTools können Etikettendrucker konfiguriert und aktualisiert werden.



## **ZEICHENTECHNIK H. ROSENBAUM Industrielle Kennzeichnung**

Am Zehnthof 52  
D-45307 Essen  
Tel.: 0201/27 89-0  
Fax: 0201/27 89-145  
Email: [info@ztrb.de](mailto:info@ztrb.de)  
Internet: [www.ztrb.de](http://www.ztrb.de)

Alle Angaben in unseren Verkaufsunterlagen basieren auf unseren Erfahrungen und Tests, sowie auf Angaben unserer Lieferanten. Eine Verbindlichkeit für die zu erzielenden Ergebnisse kann daraus nicht abgeleitet werden. Der Verkauf erfolgt unter der Auflage, dass der Käufer die Ware vor produktmäßigem Gebrauch, bezüglich seiner Anwendung und technischer Beschaffenheit geprüft, erprobt und keinerlei Mängel festgestellt hat.

Es gelten ausschließlich die Verwendungs- und Handhabungsvorschriften des Herstellers, inkl. des sich hieraus ergebenden Haftungsausschlusses. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Details, basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen, Irrtümer vorbehalten.